

COVER WALL

Preparador de superficies polímero estiren-acrílico



1. PRODUCTO.

Cover Wall es un producto preparador de superficie tipo pasta, base agua, formulado con resinas acrílicas y cargas de minerales no metálicos de granulometría muy fina, que se diseñó para alisar superficies interiores.

2. DATOS TECNICOS.

TIPO DE RESINA:	Estiren Acrílica.
TIPOS DE ACABADOS:	Mate.
GAMA DE COLORES:	Blanco.
RENDIMIENTO TEÓRICO:	1 a 1.5 metros cuadrados por litro a 0.8 milímetros de espesor húmedo.
PRESENTACIÓN:	Galón y Cubeta.
SÓLIDOS EN PESO:	Blanco/pastel: 66% sólidos en peso.
SÓLIDOS EN VOLUMEN:	Blanco/pastel: 46% sólidos en volumen.
PH:	8.5/9.5
VISCOSIDAD:	20,000-24,000 CPS.
VOC:	Blanco/pastel: 35-40 gr/lto.
DENSIDAD:	Blanco/pastel: 1.600 +/- 0.02 Kg/lto. Atsm D-1475
CONTENIDO DE PLOMO Y/O MERCURIO:	Libre de metales pesados, como plomo o mercurio al 100%.
FINEZA HEGMAN:	3-4 Hegman.
DURABILIDAD DE ALMACENAJE:	2 años a una temperatura de 25°C.
TIEMPO DE SECADO:	1 hora por cada capa.
DILUCIÓN:	Max. 5% de agua.

3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

Coverwall es un producto preparador de superficie tipo pasta, base agua, formulado con resinas acrílicas y cargas de minerales, no metálicos, de granulometría muy fina, que se diseñó para alisar superficies interiores de yeso o tabla roca, este producto se aplica con una llana de acero inoxidable de puntas redondeadas. Una vez seca la capa aplicada, es lijable en seco para borrar las marcas de la llana y dejar superficies totalmente tersas.

4. PREPARACION DE SUPERFICIES.

La superficie deberá estar seca, libre de polvo, cal, grasa y cualquier otro contaminante. Debe aplicarse a una mano, dejar secar dos o tres horas. Una vez que aplicó el Coverwall, y secó el tiempo señalado, use una lija 120 o 150 para borrar las marcas de traslape de la llana. Puede aplicar una segunda capa de Coverwall más delgada para eliminar ligeras imperfecciones que pudiesen haber quedado de la primera mano. Una vez seco, lije con lija 220 para dar la tersura final.

5. METODO DE APLICACIÓN.

Se aplica con llana de acero inoxidable de puntas redondeadas. Si requiere dilución, adelgace el Coverwall a un máximo de un 5% con agua limpia.

Para dar tersura final. Limpie el polvo de la superficie, generado por el lijado, con un trapo húmedo. Siempre deberá aplicar el “Sellador vs. Alkali Alfa” al “Cover Wall” ya lijado como parte del sistema de aplicación. Y después aplicar cualquiera de nuestras pinturas vinílicas, para dar el acabado final. No debe aplicarse a temperaturas menores a 10° C° o cuando existan niveles muy altos de humedad relativa.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO.

No lo use en pisos, para obtener mejores resultados, aplique a temperaturas entre 10 °C – 34 °C. Temperaturas superiores a 34 °C pueden afectar a la aplicación del producto, dando como resultado un secado demasiado rápido. Evitar aplicar este producto en superficies calientes al tacto. Este producto no está diseñado para ser mezclado con pintura u otros productos.

7. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD.

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de Acabados Alfacama S.A. de CV y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos.