

PRIMARIO STANDARD

Preparador de superficies standard

1. DATOS TECNICOS.

TIPO DE RESINA:	Vinil-acrílico
TIPOS DE ACABADOS:	Mate
GAMA DE COLORES:	Blanco
RENDIMIENTO TEÓRICO:	6 - 10 m ²
PRESENTACIÓN:	Galón y Cubeta.
SÓLIDOS EN PESO:	Blanco: 50% sólidos en peso
SÓLIDOS EN VOLUMEN:	Blanco: 34 -35% sólidos en volumen
PH:	8.5/10
VISCOSIDAD:	104/109 unidades Kreb's
VOC:	N/A
DENSIDAD:	1.33KG/ LT
CONTENIDO DE PLOMO Y/O MERCURIO:	Libre de metales pesados, como plomo y mercurio al 100%
FINEZA HEGMAN:	3-4 Hegman
DURABILIDAD DE ALMACENAJE:	2 años a una temperatura de 25°C
TIEMPO DE SECADO	2 hora por cada capa.
DILUCIÓN:	20% nuevas superficies exteriores, 100% yesos, y 200% Tablarocas.

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

Promueve la adherencia, incrementa el poder cubriente. Es ideal para recibir acabados base agua en colores intensos, porque los colores se aprecian más intensos. La resina vinil-acrílica con la que esta formulado y diseñado le permite tener una excelente adherencia y un amplio poder de sellado.

Se recomienda utilizar el primario standard en todo tipo de superficies de aplanados de yeso, mampostería en general (cementos, yeso, etc) nuevas no alcalinas, así como en superficies de mampostería ya pintada y no alcalinas (cemento, yeso, etc).

3. PREPARACION DE SUPERFICIES.

La superficie deberá estar seca, libre de polvo, cal, grasa y cualquier otro contaminante. Debe aplicarse a una mano, dejar secar dos o tres horas y después aplicar cualquiera de nuestras pinturas vinílicas para dar el acabado. No debe aplicarse a temperaturas menores a 10º C o cuando existan niveles muy altos de humedad relativa.

4. METODO DE APLICACIÓN.

Mezcle bien antes de usar. Su método de aplicación dependerá de la superficie, pero se puede aplicar con: brocha, rodillo, cepillo, equipo airless, etc. La dilución dependerá el tipo de muro al cual se le desea aplicar:

- 20% Superficies nuevas exteriores, las cuales NO contengan alcalinidad (pH 10 o mayor).
- 100% Superficies de yesos
- 200% Tablarocas

5. LIMITACIONES DEL PRODUCTO.

No lo use en pisos, para obtener mejores resultados, aplique a temperaturas entre 10 °C – 34 °C. Temperaturas superiores a 34 °C pueden afectar a la aplicación del producto, dando como resultado un secado demasiado rápido. Evitar aplicar este producto en superficies calientes al tacto. Este producto no está diseñado para ser mezclado con pintura u otros productos.

6. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD.

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de Acabados Alfagama SA de CV y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos.