

# ZEN

Pintura vinil-acrílica para interior y exterior.



## 1. PRODUCTO.

ZEN es un recubrimiento recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.

## 2. DATOS TECNICOS.

|                                  |                                                                       |                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| TIPO DE RESINA:                  | Vinil-acrílica                                                        |                   |
| TIPOS DE ACABADOS:               | Mate                                                                  |                   |
| GAMA DE COLORES:                 | Elaboramos COLORES a solicitud del cliente ó 375 colores del COLORBOX |                   |
| RENDIMIENTO TEÓRICO:             | 6 a 7 m <sup>2</sup> sobre superficies lisas. (POR LITRO)             |                   |
| PRESENTACIÓN:                    | Galón 4lts y<br>Cubeta 19lts.                                         |                   |
| SÓLIDOS EN PESO:                 | 50% a 54% ( Depende del color)                                        |                   |
| SÓLIDOS EN VOLUMEN:              | 42% en volumen                                                        |                   |
| PH:                              | 8.5/9.5                                                               |                   |
| VISCOSIDAD:                      | 95/105 unidades Kreb's                                                |                   |
| DENSIDAD:                        | 1.260                                                                 | Kg/Lt astm d-1457 |
| CONTENIDO DE PLOMO Y/O MERCURIO: | Libre de plomo o mercurio                                             |                   |
| FINEZA HEGMAN:                   | 4-5 Hegman                                                            |                   |
| DURABILIDAD DE ALMACENAJE:       | 2 años a una temperatura de 25°C                                      |                   |
| TIEMPO DE SECADO                 | 1 hora por cada capa.                                                 |                   |
| DILUCIÓN:                        | Max. 20% de agua                                                      |                   |
| LAVABILIDAD:                     | Mas de 10,000 ciclos de lavabilidad.                                  |                   |

### **3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO.**

**ZEN** es un recubrimiento recomendado para protección, decoración de interiores y exteriores. Ideal cuando se requiera de un producto con excelente acabado y buena duración. Para mejores resultados deberá aplicarse sobre superficies selladas o fondeadas. No deja olor, tiene muy buena brochabilidad, nivelación, durabilidad, adherencia, así como resistencia a la intemperie. Su formulación está diseñada para permitir una muy buena repetitividad de los colores.

### **4. PREPARACION DE SUPERFICIES.**

La superficie debe estar seca, limpia y libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura tales como; polvo, grasas, salitre, alcalinidad, etc.

Si se trata de superficies nuevas, asegúrese que se encuentren selladas y/o fondeadas. En caso de que la superficie contenga algún problema, favor de consultar métodos y soluciones.

### **5. METODO DE APLICACIÓN.**

Mezcle bien antes de usar. Su método de aplicación dependerá de la superficie, pero se puede aplicar con: brocha, rodillo, cepillo, equipo airless, etc. La dilución recomendada de este producto es de 20% max. Antes de iniciar a pintar se deberá sellar el muro con su sellador o primario recomendado. Después de la aplicación.

### **6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO.**

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar, o exista tráfico peatonal. Esta pintura no es producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas y ninguna otra condición extrema. No se recomienda su uso sobre concreto nuevo directo, base coat o superficies con alta alcalinidad, en estos casos mida la alcalinidad de la superficie y realice la preparación de la superficie con el primario adecuado para la misma antes de pintar. No use en áreas que estén constantemente húmedas o mojadas.

### **7. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD.**

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de acabados Alfagama S.A. de CV y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos. V2026